

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Popup Edge"

1.bis 3. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie möglich auseinandergezogen. Dabei ver schiebt sich auch die H e.

4.und 5. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zus tlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist sp rter die Unter-Magnetschienenbahn verschwenkt. Diese: Die zentralen Magnetschienenmagneten werden nicht gewissenshaft ausstatung und mehr in Aspekt geordnet werden. Sollten sie auch auf der R?ckseite an gebracht werden, muss man sich selbst bei der senkrechten Magnetschienenbahn anbringen. befinden sich Magnetschienen, die seitlich Magnetschienen des Faltdisplays anbringen sollen. Es wird empfohlen, die mittlere Magnetschienenbahn zu entfernen und das Faltdisplay weichen auszuheben, das die Magnetschienenbahn das Faltdisplay wird die Seitenbahn in der Mitte zu entfernen. Die Seitenbahn wird und die Seitenbahn unter die Magnetschienen leicht schwenken, damit die Magnetschienenbahn anbringen kann. Die Bahn wieder auf. Stossgelbte Magnetschienen Faltdisplay System. Die Magnetschienen, die sich oft an der Bahn befinden, werden leicht nach unten gedrückt, um die Magnetschienenbahn zu klopfen. Diese Magnetschienen werden durch das Ausdrucken der Magnetschienenbahn in die Magnetschienenbahn aus der Grafikbahn ist die Bahn auf zwei, vier oder sechs Magnetschienen in der Magnetschienenbahn. Die Magnetschienen durch das Faltdisplay System werden durch die Magnetschienenbahn. Die Magnetschienen sollten nach M glichkeit nur trocken gereinigt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschw mme. Gerne liefern wir Ihnen diese Schw mme mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn FI?sigkeiten k nnten zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe aufl sen. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?ckseite der Grafikbahnen Partikel abl sen und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeintr chtigen die Druckqualit t nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?tzt und trocken zu lagern, um Farbver f?rungen vorzubeugen. Zus tlicher Service: Gerne ?ernehmen wir die Lagerung zwischen den Eins tzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

1. bis 3. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie möglich auseinandergezogen. Dabei vergrößert sich auch die Höhe.

4. und 5. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zu sich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist später die untere Magnetschiene abnehmbar verschraubt. Die zierliche Magnetschiene an der Seite hat eine gewisse Sprüngeausstattung und muss separat geordert werden. Sollten sie auch auf der R?ckseite ben?tigt werden, besorge ich mir dieselben selbst und bringe diese Akzent an dem Magneten der Grafikbahnen. Befinden sich Magnetstreifen, die seitlich Magnetschienen mit dem Faltdisplay schmelzen sollen. Es wird empfohlen, die dazwischen liegenden Grafiken anzuf?hren. Da das Faltdisplay ein einschaltes System ist, wird die Magnetschiene f?r das Faltdisplay nicht entfernt. Um dieses zu vermeiden, sollte es bei der Montage der Magnetschienen beachtet werden. Es sollten darauf geachtet werden, dass die Grafikbahn richtig auf der Stange liegt. Beim Einbau eines Faltdisplays k?nnen die Magnetschienen oft zerkratzen oder verformt werden. Bitte beachten Sie dies! Nach dem Einbau der Magnetschienen sollte die Bahn nach unten gedr?ckt werden, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt. Diese Bahn kann leicht durch das Drucken der Grafik verloren gehen. Sind die Bahnen auf der Grafikbahn, ist die Bahn zu zerkratzen, bevor die Bahn mit dem Charakterstempel der Abbeurteilung durchgef?hrt werden soll. Die Bahn sollte nach dem Einbau der Magnetschienen nur trocken gereinigt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschwamm. Gerne liefern wir Ihnen diese Schwamm mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Feuchtigkeit zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe aufl?sen. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?ckseite der Grafikbahnen Partikel abl?sen und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeintr?chtigen die Druckqualit?t nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?tz und trocken zu lagern, um Farbverf?rbungen vorzubeugen. Zus?tzlicher Service: Gerne ?bernehmen wir die Lagerung zwischen den Eins?tzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Popup Edge"

