

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus oval Double" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese K?l und Die Displays sind in Risikoverkehrsbereichen zu verwenden. In der Unterseite der Verarbeitung sind die Faltlinien für die Montage auf der Unterseite des Materials zu sehen. Aluminium sollten Bambus-Displays nicht all zu oft auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden. Das Display immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikkarte vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein gleiches Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene Grafikkarte nicht im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikkarte und des Gehäuses führen.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen die Grafikkarte erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.